

网络视频硬盘录像机 BSR-NR2100HS 系列

产品型号

BSR-NR2104HS

BSR-NR2108HS

BSR-NR2116HS

产品特性

- ◇ 支持一键添加 720P/1080P 高清网络摄像机、网络快球和网络视频服务器视频
- ◇ 全面支持 ONVIF 协议，对于支持 ONVIF 协议的网络摄像机，可以实现 ONVIF 接入
- ◇ 支持高清显示输出接口，录像机支持 HDMI、VGA 高清显示输出
- ◇ 永不间断的录像，采用标记式录像方式，录像性质转变时保证录像资料零丢失
- ◇ 支持移动侦测、视频遮盖、视频丢失检测
- ◇ 全面支持鸟瞰操作，观看局部放大的同时还可以鸟瞰和掌控全局视频
- ◇ 即录即放，报警产生后即刻可以回放当时场景，而不必等上数分钟后才可勘察，保证警情处置零延误
- ◇ 支持双码流传输技术
- ◇ 标配机型支持 1/1/2 个 SATA 接口，单块硬盘容量最大支持 4T
- ◇ 硬盘分组管理，不同镜头其录像资料可存储在不同的硬盘中，保证安全的同时可以自由分配录像时间
- ◇ 冗余录像，重要镜头的录像可同时存储在两块硬盘中，实时冗余备份，大大提高安全性

规格参数指标

| 型 号 | BSR-NR2104HS | BSR-NR2108HS | BSR-NR2116HS |
|---------|--|--------------|--------------|
| 软件系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 | | |
| 硬件系统 | 高性能嵌入式 CPU，程序固化，不会受到电脑病毒的侵害 | | |
| 操作界面 | 全新一代图形化操作界面，完美兼容 USB 鼠标；支持遥控器、控制键盘操作 | | |
| 视频编解码 | H. 264 PAL:1-25 帧/秒；NTSC:1-30 帧/秒 | | |
| 图像分辨率 | 录放像：1080P/720P/D1/CIF/QCIF | | |
| 数字视音频输入 | IP 网络视音频接入，1080P/720P/D1/CIF/QCIF | | |
| | 4 路 | 8 路 | 16 路 |
| 接入带宽 | 20M | 40M | 80M |
| 视频输出 | 1 路 VGA，1 路 HDMI VGA 1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/ 1920x1080 HDMI 1024x768/1280x720/1280x1024/1366x768/1440x900/ | | |

| 型 号 | BSR-NR2104HS | BSR-NR2108HS | BSR-NR2116HS |
|--------|--|--|--|
| | 1920x1080 | | |
| 音频编解码 | G. 726, G. 711 | | |
| 报警联动 | 具有硬盘故障、主板故障等异常报警；移动侦测、视频丢失等多种报警方式和联动方式 | | |
| 硬盘存储 | 支持 1*SATA | 支持 1*SATA | 支持 2*SATA |
| 录像备份 | USB (U 盘、移动硬盘、DVDR/W)、网络备份、本机硬盘备份等多种备份方式，支持定时备份功能和冗余录像功能 | | |
| 备份文件格式 | BSR、ASF | | |
| 录像回放 | 支持图形化检索，多功能图形化播放器 支持现场、回放同屏显示；支持备份文件的本机回放 | | |
| | 1*1080P 或 4*720P | 1*1080P/4*720P | 4*1080P/8*720P |
| 现场双码流 | 支持现场画面 D1/CIF/QCIF 子码流传输 | | |
| 网络功能 | 视频传输支持 TCP/RTCP；支持 DHCP、PPPoE、DDNS、SNMP 等协议；支持网络客户端；支持 web 访问；开放 SDK | | |
| ONVIF | 支持 | | |
| 网络接口 | 1 个 LAN (RJ-45) ， Ethernet 10M/100M 自 适应以太网口 | 1 个 LAN (RJ-45) ， Ethernet 10M/100M 自 适应以太网口 | 1 个 LAN (RJ-45) ，Ethernet 10M/100M/1000 自适应以太网 口 |
| USB 接口 | 2 个 USB2.0 | | |
| 电源 | DC12V 3A (电源外置) | | |
| 功率 | ≤10W (不包括硬盘) | | |
| 工作温度 | 0℃ ~ + 40℃ | | |
| 工作湿度 | 小于 90% | | |
| 整机尺寸 | 1U 高度, 270x216x51mm | 1U 高度, 322x255x51mm | 1U 高度, 376x278x51mm |
| 整机重量 | ≤1.6Kg (不包括硬盘) | | |
| 安装方式 | 工作台或桌面安装 | | |

应用环境

适用于多路音视频监控场所，如商铺、企业、家庭、教育、金融等通用安防视频监控领域。

产品图片

