

## BSR-ALT0604 报警扩展模块

### 产品类型

报警扩展模块

### 产品型号

BSR-ALT0604

### 产品描述

BSR-ALT0604 是蓝色星际为全 IP 化监控而设计的报警扩展模块。结合多年的行业应用经验以及 DVR、NVR\HDVR、IPC 等前端设备的设计理念，推出的一款拥有 6 路报警输入和 4 路报警输出的报警扩展模块。

BSR-ALT0604 支持 DVR、NVR\HDVR、IPC 等前端的报警处理机制和报警主机的报警处理机制两种模式，支持双报警中心，报警输出控制同时支持本地报警输入联动触发控制和网络控制两种模式。外观小巧玲珑，是一款性价比高的报警输入输出的报警扩展模块。

### 产品特性

- ◇ 支持 web 管理。
- ◇ 支持 6 路报警输入，支持通过 web 端设置其端口状态
- ◇ 支持即时防区、24 小时防区、延时防区、自定义防区等多种防区模式；
- ◇ 支持 4 路报警输出，支持通过 web 端设置其端口状态；
- ◇ 支持本地报警输入联动本地报警输出控制，同时也支持通过网络联动报警输出控制；
- ◇ 支持两个报警中心配置
- ◇ 支持 DVR、NVR\HDVR、IPC 等前端的报警处理机制和报警主机的报警处理机制两种模式
- ◇ 支持 DDNS、PPPoE、SNMP、HTTPS、主动注册、自发现、星际云等多种网络协议；
- ◇ 支持远程升级、远程重启等系统维护模式

## 产品规格

产品	型号	BSR-ALT0604
接口	报警输入	6路，开关量
	报警输出	4路，开关量
	网络接口	1个 RJ4510M/100M 自适应以太网口网络接口
	串行接口	1个 RS485接口，1个 RS232接口
报警管理	防区	支持布防、撤防、旁路操作
		支持防区名称自定义，支持防区状态显示
		支持延时防区、即时防区、自定义防区、24小时防区设置
		支持网络上传、蜂鸣器提示等多种报警联动
	继电器	支持继电器名称自定义，支持支持输出延时、持续时间配置
异常	支持 IP 地址冲突	
	支持 RAID 断点续建功能	
功能	工作模式	支持 DVR、NVR\HDVR、IPC 等前端的报警处理机制和报警主机的报警处理机制
	其他	支持主动注册功能
		支持设备自发现
		支持双报警中心功能
网络	支持协议	RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP 协议
技术规格	安装方式	壁挂安装、桌面式
	尺寸	116.3mm*102mm*28mm (高*宽*深)
	电源	DC 12V
	工作温度	运行时10℃至35℃非运行时-40℃至+55℃周围环境
	工作湿度	工作时最大相对湿度90% RH(35℃)
	噪声	运行模式中，于侧位测量声压<50DbA
	静电释放	每项英特尔环境温度测试规范15KV

## 应用环境

BSR-ALT0604 广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。