

报警主机扩展网络控制器 BSR-ALT0816N Plus

产品类型

报警主机扩展网络控制器

产品型号

BSR-TL01

产品描述

BSR-TL01 是专门对公安网上督查系统/金融、司法、部队值班电话录音等行业应用设计的模块，可以配合蓝色星际 DVR/DVS 设备，实现对电话语音的实时监听、录音、来电去电显示、摘机挂机触发报警等功能。

产品特性

此模块的功能实现了电话语音系统的声音录制、来电、去电电话号码的提取等功能，即支持了目前市面上的普通的电话录音系统的功能，又满足了一些特殊环境下的应用，此模块与一般电话录音系统相比具有的优势功能如下：

- 蓝色星际 BSR-DC-T01 可以方便的与蓝色星际 DVR/DVS 配合使用，可以同时进行录音和录像，并且可以配合蓝色星际 BLUESTAR CENTER 网络管理平台组成大型电话督查系统。
- 普通的电话录音系统，在断电后会影响电话的正常使用。BSR-TL01 电话语音模块在模块断电后，普通电话仍可正常使用。
- 普通电话录音系统，一般是在 PC 上进行录音，即电话录音系统依赖 PC，通常每部电话需要一台 PC 机，这种使用模式很不灵活。蓝色星际 BSR-DC-T01 可以在没有 PC 的情况下独立使用，或者配合 DVR 使用，大大提高了可用性，节约了投资，提高了系统稳定性。
- 普通电话录音系统录音是以文件方式存储，很难具备实时性，也就是说无法实现录音与实时的同步播放和传输下载。蓝色星际 BSR-TL01 支持实时音频的同步播放和录像文件的同步下载及灵活查询。
- 普通电话语音系统录音文件一般存储在微软操作系统的 PC 上，与视频监控系统的 DVR(嵌入式)和中心录像服务器 (linux)，无法配合使用。蓝色星际 BSR-TL01 采用标准的串口协议，解决了系统依赖性。

产品规格

产品	BSR-TL01
外形尺寸	长*宽*高=125mm*100mm*30mm
重量	约150g
工作环境	0℃-55℃
保存环境	温度-20℃-85℃ 湿度8%-80%，无结露
电话线接口	2个标准 RJ11 (Line 接外线、Phone 接话机)
串口控制线	USB1.0/2.0 typeB 接口，支持 RS-232协议
阻抗	电话线对微机隔离绝缘电阻： $\geq 2M\Omega / 500VDC$
电话线阻抗	符合国家标准三元件网络阻抗
电源特性	+5V DC: $\leq 50mA$
功率	$\leq 0.5W$
安全防护	防雷击能力：4级
外形尺寸	长*宽*高=125mm*100mm*30mm

应用环境

配合蓝色星际 DVR/DVS 设备使用，适用于公安网上督查，金融/司法/部队值班电话录音等有电话录音需要的应用场合

产品图片



尺寸图

