

IP 网络寻呼话筒

产品类型

IP 网络寻呼话筒

产品型号

BSR-DLN01S

产品概述

- ◇ 采用高速工业级芯片，启动时间≤1 秒。
- ◇ 可选择分区广播喊话。
- ◇ 内置 3W 扬声器，实现双向通话和监听。
- ◇ 支持显示来电去电中文名称，便于识别。
- ◇ 具有音频线路输出口，可外接有源音箱扩音。
- ◇ 具有音频线路输入口，可外接音源广播给目标终端。
- ◇ 支持无服务器情况下的脱机对讲(发起和接收)。
- ◇ 标准 RJ45 接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

产品规格

设备接口	1 路线路输入、1 路线路输出、标准 RJ45 输入
设备协议	TCP/IP, IGMP, UDP, ICMP
音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
信噪比	≥90dB
声音延迟、广播延迟	≤100ms 对讲延迟≤30ms
工作温度、湿度	-20℃~+70℃、10%~90%RH（无结露）
工作电源	DC9/12V
采样率	8K~44.1KHz;
谐波失真	≤3%
尺寸、重量	360*258*107mm, 2.3Kg

应用环境

广泛应用于银行、保险、平安城市、机场、车站、工厂、监狱、医院、学校、住宅小区、写字楼、商场、网吧、加油站、连锁店等各种环境的安防监控。

产品图片



接线图

