

无线数字液位表

产品类型

无线数字液位表

产品型号

BSR-WTL21

产品描述

BSR-WTL21 无线数字液位表是一款 NB-iot 传输的无线数字液位计，采用最新的 NB-iot 技术，功耗低，传输效率高，资费低等优点。本产品通过 CE 认证和本安防爆认证。

产品特性

- ◇ 低功耗设计，电池供电，超长续航时间
- ◇ 投入式液位探头配合聚氨酯液位专用电缆，介质兼容性强
- ◇ 0 - 1...2...5...10...100m 液位
- ◇ 低液位报警，即时上发报文
- ◇ 无线传输功能
- ◇ 开关机功能
- ◇ 远程配置或按键设置 IP 地址、报警点、上发频率等

规格参数指标

参数/型号		BSR-WTL21
技术参数	量程	0-1...2...5...10...100m 液位
	过载压力	200%
	传输方式	NB-iot
	表盘直径	76mm
	精度等级	1.0 级 0.5 级
	供电电压	3.6V 锂电池
	长期稳定性	±0.25%FS/年 (典型值)
	显示及背光	LCD 显示 白色背光
	工作温度	-40~80℃
	补偿温度	0 ~ 60℃
	电气保护	抗电磁干扰
	采样速率	1 秒/次~600 秒/次可选
	上发速率	1-1440 分钟可设
报警点设置	高低报警点全量程可设	

参数/型号		BSR-WTL21
	数据配置	按键配置或者远程配置
	安装螺纹	投入式
	安全认证	C E 认证
	防爆等级	ExibIICT4

应用环境

适用于消防水管网、供暖、智慧水务、环境监测等其他需要液压监控场景；

产品图片



产品尺寸图

